

 **MAG-LITE**<sup>®</sup>

**LA LINTERNA DE LOS  
PROFESIONALES**





# ÍNDICE

	Pag.
Introducción .....	4
¿Cómo interpretar los códigos ANSI? .....	5
Conoce nuestros beneficios .....	6
<b>TECNOLOGÍA LED</b>	
Maglite® Solitaire® LED .....	9
Mini Maglite® LED 2-Cell AAA .....	10
Mini Maglite® LED 2-Cell AA .....	11
Mini Maglite® LED Pro .....	12
Mini Maglite® LED Pro + .....	13
Maglite® LED XL50™ .....	14
Maglite® LED XL200™ .....	15
Maglite® MAG-TAC™ LED RECARGABLE Bisel Coronado .....	16
Maglite® LED 2-Cell D .....	17
Maglite® LED 3-Cell D .....	17
Maglite® LED ML25LT 2-Cell C .....	18
Maglite® LED ML25LT 3-Cell C .....	19
Maglite® LED ML50L 2-Cell C .....	20
Maglite® LED ML50L 3-Cell C .....	21
Maglite® LED ML300LX .....	22
MagCharger® LED NiMH ML125 .....	23
MagCharger® LED RL1019 .....	24
<b>INCANDESCENTE</b>	
Maglite® Solitaire® 1-CELL AAA .....	25
Mini Maglite® 2-Cell AAA .....	26
Mini Maglite® 2-Cell AA .....	27
Mini Maglite® 2-Cell AA Funda .....	28
Maglite® ML25IT Xenón 2-Cell C .....	29
Maglite® ML25IT Xenón 3-Cell C .....	30
Maglite® 2-Cell D .....	31
Maglite® 3-Cell D .....	31
Accesorios .....	32



## LA LINTERNA DE LOS PROFESIONALES

Cuando hablamos de participar exitosamente en el mercado internacional por más de 37 años, tener una producción diaria de más de 100,000 linternas y que cada una ofrezca el mayor grado de perfección, tanto en materiales y armado como en funcionalidad, sólo podemos estar hablando de una sola marca en todo el mundo: **MAG-LITE**

Y esto no ocurre al azar, es el producto de la determinación de un hombre, *Mr. Anthony Maglica*, fundador de Mag-lite, quien tuvo y desarrolló el sueño de ofrecer la mejor linterna al demandante mercado norteamericano. Su obsesión por la calidad y la perfección es muy fácil de percibir: basta tomar una linterna **MAG-LITE** y observar el inmejorable acabado de su anodizado, que cuentan con empaques de plástico de alto grado que sellan herméticamente sus partes ensamblables, que el troquel de sus formas y cuerdas es perfecto; que su mecanismo de encendido está pensado para ser ergonómico y altamente funcional y si tenemos suficiente vida, nos daremos cuenta de que sí duran...

Cada linterna **MAG-LITE** no solo ofrece un impresionante poder de iluminación, si no que brinda confianza, calidad, comodidad, resistencia, por lo menos 25 años de investigación y desarrollo, así como el orgullo de ser de los pocos productos que mantienen su manufactura en Estados Unidos, garantizando así la máxima calidad posible en el mercado.

Si bien las linternas **MAG-LITE** se han hecho legendarias por su diseño icónico y su increíble resistencia y durabilidad, lo mejor viene cuando podemos utilizar una y corroborar que no existe en el mercado ningún otro producto que ofrezca un mejor balance entre desempeño y consumo de energía, lo que indiscutiblemente las ha posicionado como **LA LINTERNA DE LOS PROFESIONALES**.


Para garantizar el desempeño de sus equipos **MAG-LITE** los somete a la certificación de la ANSI (American National Standards Institute), quien es un organismo miembro de la ISO (International Standards Organization), de tal suerte que en sus empaques **MAG-LITE** hará mención de esta certificación declarando cuántas candelas ofrece, cuántos lúmenes arroja, cuántos metros de caída aguanta, si es resistente o a prueba de agua y cuánto dura su energía. A continuación presentamos un resumen que explica cómo deben de interpretarse estas declaraciones.

## ¿CÓMO INTERPRETAR LOS CÓDIGOS ANSI?




### INTENSIDAD MÁXIMA DEL HAZ DE LUZ

Es la máxima intensidad luminosa, concentrada en el eje central del cono luminoso. El valor es reportado en candelas y no varía con la distancia.



### RESISTENCIA AL IMPACTO

Es el grado en el que un equipo resiste el daño de una caída sobre una superficie sólida, la medida expresada se refiere a la distancia máxima desde la cual el equipo puede caer sin sufrir daño.



### DISTANCIA DEL HAZ DE LUZ

La distancia del haz de luz es definida como la distancia desde la linterna hasta donde la intensidad del haz de luz llega a ser 0.25 lux (0.25 lux es aproximadamente el equivalente de la luz emitida por la luna llena "durante una noche despejada en el campo abierto").



### SALIDA LUMINOSA

O flujo total luminoso, es la cantidad total de energía luminosa emitida y se mide como la salida angular completa de la fuente de luz portátil. La salida luminosa es expresada en lúmenes.



### DURACIÓN DE BATERÍA HIGH

El tiempo útil de operación de la linterna cuando ésta es utilizada en modo normal con un mismo set de baterías, desde que éstas son nuevas hasta que sólo ofrecen el 10% de la potencia luminosa que da la linterna.

### LOW

Hace referencia al tiempo útil de operación de la linterna, cuando ésta es utilizada únicamente en su modo ahorro de energía con un mismo set de baterías, desde que éstas son nuevas hasta que sólo ofrecen el 10% de la potencia luminosa que da la linterna.



### RESISTENCIA AL AGUA

El agua que llega a salpicar al equipo desde cualquier dirección, no tendrá efectos dañinos sobre el mismo. El grado de resistencia al agua no garantiza que el equipo sea sumergible.



### MODO ECO

Una función de ultra bajo consumo de energía que, gracias a la excelente óptica de la lámpara, brinda una fuente de luminosidad útil mientras prolonga extraordinariamente la duración de las baterías. Esta función es especialmente útil para estados de emergencia prolongados, campismo, exploración de cuevas o jornadas prolongadas de senderismo.

## CONOCE NUESTROS BENEFICIOS



**Multi-Mode™**

### MULTI MODO

Las linternas con multi-modo permiten elegir entre distintos modos o funciones, tales como potencia alta, potencia baja, modo Eco, SOS, estroboscopio, modo momentáneo, etc. Vea las descripciones individuales de cada producto para saber qué modos ofrece.



**QuickClick™**  
electronic switch

### QUICK CLICK

**Switch Electrónico Multifuncional**  
Las linternas que cuentan con esta prestación cuentan con un Switch Electrónico Multifuncional que permite acceder fácilmente a las distintas funciones de la linterna con uno o varios clicks.



**SPOT TO FLOOD™**

### CONTROL DE ILUMINACIÓN

Ajusta el haz de luz y enfócalo como tú desees, simplemente gira la cabeza de la linterna para lograrlo.



**QuickFocus™**

### ENFOQUE RÁPIDO

Un avanzado sistema de manejo rápido del haz de luz permite recorrer toda la gama de enfoque con tan solo girar  $\frac{1}{4}$  de vuelta la cabeza de la linterna. (Mag Charger, ML300L, ML300LX, ML50L y ML50LX).



**Water Resistant™**

### RESISTENTE AL AGUA

Estos símbolos significan que la linterna ha pasado la prueba de "resistencia al agua" descrita por el estándar de la ANSI, mismo que se apega al estándar IPX4 de resistencia al agua desarrollado por la Comisión Electrónica Internacional (IEC por sus siglas en inglés). Esto significa que después de 5 minutos de estar rociándolas de todas direcciones con fuertes chorros de agua, ninguna de las 5 muestras presentó filtración dañina alguna de agua y que las 5 muestras permanecieron totalmente funcionales cuando se probaron a los 5 y a los 30 minutos de haber sido rociadas.



**Waterproof™**

### A PRUEBA DE AGUA

Estos símbolos significan que la linterna ha pasado la prueba de "a prueba de agua a 1 metro" descrita por el estándar de la ANSI, mismo que se apega al estándar IPX7 de resistencia al agua desarrollado por la Comisión Electrónica Internacional (IEC por sus siglas en inglés). Esto significa que después de 30 minutos de sumergirlas a un metro, ninguna de las 5 muestras presentó filtración dañina alguna de agua y que las 5 muestras permanecieron totalmente funcionales cuando se probaron a los 5 y a los 30 minutos de haber sido sumergidas.



### FUNCIÓNES PROGRAMABLES DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD

Las linternas que cuentan con esta prestación tienen 5 diferentes funciones que vienen insertas de 3 en 3 en 4 programas básicos: uso general, aire libre, seguridad y táctico. El usuario puede seleccionar el programa más adecuado a sus necesidades.



### BENEFICIOS DE UNA LINTERNA LED RECARGABLE

Dado que el costo inicial de una batería recargable es significativo, está diseñado para proporcionar hasta **1,000 ciclos de cargas-descargas** y en las manos de un usuario frecuente de linternas debería de producir fácilmente un ahorro sustancial neto comparado con lo que hubiera consumidos en baterías alcalinas durante el tiempo de vida útil del equipo.



### NTOA

#### Probado y recomendado por la NTOA

Los artículos que presentan este ícono han sido probados y son recomendados por la NTOA (Asociación Nacional de Oficiales Tácticos de Estados Unidos)



### MANOS LIBRES MODO VELA

Las linternas Mini Maglite AA/AAA, ML25LT y ML25IT pueden ser convertidas rápidamente al modo vela para que se mantengan de pie por sí mismas, ¡ para que usted obtenga iluminación manos libres cuando más le convenga !

Paso 1: Desatornille la cabeza de la linterna.

Paso 2: Ponga hacia abajo la cabeza en una mesa.

Paso 3: Introduzca la linterna hacia arriba en la cabeza.



# ¡Ahora con DOS MODELOS sumergibles!



**MINI**  
**MAGLITE LED**  
FLASHLIGHT

Clave MX: 500472  
Clave USA: SP32016

**MAGLITE**  
**SOLAIRE LED**  
FLASHLIGHT

Clave MX: 500728  
Clave USA: SJ3A012



# MAG-LITE® SOLITAIRE® LED

FLASHLIGHT



Presentación estuche

Clave MX: 500728  
Clave USA: SJ3A012



“Una linterna del tamaño de un llavero con una luz de gran potencia” eso describe a nuestra nueva MAGLITE SOLITAIRE LED. Conservando el look original de la primera Solitaire presentada en 1988.

La nueva Maglite Solitaire trabaja de la misma manera que su predecesora: sólo hay que girar la cabeza para encender, apagar y ajustar el haz de luz, pero ahora incluye un LED de alta potencia que simplemente no se esperaría ver en una linterna de este tamaño.

**Ideal para el portafolio o la bolsa, perfecta para las llaves del automóvil.**



En el modelo Solitaire basta colocarla sobre una superficie plana, no hay que quitar la cabeza de la linterna.

## SOLITAIRE MAG-LITE® LED 1-CELL AAA

### CARACTERÍSTICAS

Cuerpo de aluminio.
Longitud: 8.1 cm
Diámetro cabeza: 1.27 cm
Diámetro barril: 1.27 cm
Peso sin batería: 13 g
Peso con batería: 24 g
Batería requerida: 1 AAA (incluida)

# MINI MAGLITE® LED FLASHLIGHT

## Presentación blister

Clave MX: 500472

Clave USA: SP32016



negro

## Presentación estuche

Clave MX: 500471

Clave USA: SP32012



negro



## 2-CELL AAA

Esta nueva versión de la mini 2 AAA LED mantiene de su predecesora el diseño clásico, práctico tamaño y cómodo sistema de operación, pero ahora con un poderoso LED de última generación que produce un haz de alta intensidad asombroso para una linterna de bolsillo, ¡y ahora es sumergible!

### Clásica Simplicidad

Gire la cabeza para encender, apagar y enfocar.

### Increíble Poder

LED de última generación con un nuevo e increíble nivel de brillo.



## MINI MAG-LITE® LED 2-CELL AAA

### CARACTERÍSTICAS

Cuerpo de aluminio.

Longitud: 12.7 cm

Diámetro cabeza: 1.9 cm

Diámetro barril: 1.27 cm

Peso con baterías: 49.04 g

Baterías requeridas: 2 AAA (incluidas)

Clip incluido

Accesorios SUGERIDOS  
para 3-Cell AAA:



Clave MX:  
500342

Clave USA:  
AM3A026

Pag. 34

# MINI MAGLITE® LED FLASHLIGHT

## 2-CELL AA

### Presentación blíster



### COLORES DISPONIBLES

Clave MX: 500458  
Clave USA: SP2201H



Clave MX: 500463  
Clave USA: SP2210H



Clave MX: 500460  
Clave USA: SP2203H



Clave MX: 500465  
Clave USA: SP2211H



Clave MX: 500462  
Clave USA: SP2209H




Clave MX: 500466  
Clave USA: SP22MRH



100% luminosidad  
25% luminosidad  
modo intermitente  
modo S.O.S.

### Presentación estuche

Clave MX: 500457  
Clave USA: SP22017



### Función vela



### Accesorios SUGERIDOS para 2-Cell AA:



### MINI MAG-LITE® 2AA-CELL LED

CARACTERÍSTICAS	2AA
Función vela	✓
4 funciones diferentes: 100% luminosidad, 25% luminosidad, modo intermitente, modo S.O.S.	✓
Longitud	16.78 cm
Diámetro cabeza	2.54 cm
Diámetro barril	1.8 cm
Peso sin baterías	68.04 g
Peso con baterías	117.75 g
Baterías requeridas (incluidas)	2 AA
Funda nailon (únicamente presentación blíster)	✓

# MINI MAGLITE® PRO™

LED FLASHLIGHT

## 2-CELL AA

*NEW* Súper Brillante



### Presentación blíster

Clave MX: 500468  
Clave USA: SP2P01H



negro

### Presentación estuche

Clave MX: 500467  
Clave USA: SP2P017



negro

La linterna Mini Maglite® Pro™ alberga un LED de última generación que tiene un nivel de rendimiento y luminosidad que simplemente no era posible en una linterna de este tamaño.

### Clásica Simplicidad

Gire la cabeza para encender, apagar, y enfocar.

### Poder Moderno

Última generación de LED con un nuevo nivel de brillo.

Función vela



### Accesorios SUGERIDOS para 2-Cell AA:



Pag. 34

Clave MX:  
500803

Clave USA:  
AM2A041



Pag. 34

Clave MX:  
500804

Clave USA:  
AM2A056



Pag. 34

Clave MX:  
500874

Clave USA:  
NM2A196

## MINI MAG-LITE® PRO 2AA-CELL LED

### CARACTERÍSTICAS

Cuerpo de aluminio.

Longitud: 16.78 cm

Diámetro cabeza: 2.54 cm

Diámetro barril: 1.8 cm

Peso sin baterías: 68.04 g

Peso con baterías: 117.75 g

Baterías requeridas: 2 AA (incluidas)

**MINI**  
**MAGLITE® PRO+™**  
 LED FLASHLIGHT

**2-CELL AA**

**NEW Súper Brillante**



Presentación blíster

Clave MX: 500456  
 Clave USA: SP+P01H



negro

Presentación estuche

Clave MX: 500455  
 Clave USA: SP+P017



negro

Función vela



Cuenta con la misma belleza icónica que ha hecho de Mini Maglite® en el mundo el instrumento de iluminación más reconocido.

**La Linterna Mini Maglite Pro+ a diferencia de la Mini Maglite Pro tiene un "plus":**

**La PRO +™**

Permite al usuario elegir entre dos niveles de salida, uno para el brillo máximo y el otro para ahorrar energía.



Multi-Mode™



SPOT TO FLOOD



HANDS-FREE CANDLE MODE



IPX4 Water Resistant™

MINI MAG-LITE®  
 PRO+ 2AA-CELL LED

**CARACTERÍSTICAS**

Cuerpo de aluminio.  
 Longitud: 16.78 cm  
 Diámetro cabeza: 2.54 cm  
 Diámetro barril: 1.8 cm  
 Peso sin baterías: 68.04 g  
 Peso con baterías: 117.75 g  
 Baterías requeridas: 2 AA (incluidas)

Accesorios SUGERIDOS para 2-Cell AA:



Pag. 34

Clave MX:  
500803

Clave USA:  
AM2A041



Pag. 34

Clave MX:  
500804

Clave USA:  
AM2A056



Pag. 34

Clave MX:  
500874

Clave USA:  
NM2A196

# MINI MAGLITE® XL50™

LED FLASHLIGHT

## Presentación blíster

Clave MX: 500487

Clave USA: XL50-S3016



negro



## Presentación estuche



negro

Clave MX: 500488

Clave USA: XL50-S3017



negro

Clave MX: 500489

Clave USA: XL50-S3037



rojo

Accesorios SUGERIDOS  
para linternas XL™:



Clave MX:

500838

Clave USA:

N.05XL

Pag. 34

La linterna **Maglite XL50 LED** es un avance revolucionario en la tecnología de la iluminación, diseñada especialmente para aquellos que desean lo último en tecnología. Su diseño elegante y táctico de principio a fin es perfecto para llevarla siempre contigo, ya que por su pequeño tamaño (12 cm) se puede guardar en cualquier lugar.

La linterna **Maglite XL50 LED** es fácil de usar, ya que con sólo presionar un botón brinda 3 diferentes funciones.

Presionando rápidamente 1, 2 ó 3 veces el botón de encendido y apagado obtienes:

1 vez: alto poder

2 veces: ahorra energía, sólo utilizando el 25%

3 veces: función intermitente



## MAG-LITE® XL50® LED 3-CELL AAA

### CARACTERÍSTICAS

Cuerpo de aluminio de alta duración

Anodizado por dentro y por fuera, resistente a la corrosión

Sistema de administración inteligente de energía: constantemente monitorea buscando el justo balance entre máxima brillantez y uso eficiente de energía para dar la máxima vida útil a las baterías

Sellada en el cabezal y la tapa trasera con empaque de goma

- Longitud: 12.19 cm

- Peso sin baterías: 59 g

- Peso con baterías: 104 g

- Diámetro: 2.54 cm

- Baterías requeridas: 3 AAA (incluidas)

# MINI MAGLITE® XL200™

LED FLASHLIGHT



QuickClick™  
electronic switch



Multi-Mode



IPX4  
Water Resistant



MILITARY  
TESTED  
AND RECOMMENDED

## Presentación blíster

Clave MX: 500484

Clave USA: XL200-S3016



negro



Girando la mano hacia la izquierda o derecha regula la intensidad y/o frecuencia deseada para las diferentes funciones.

## Presentación estuche

Clave MX: 500485

Clave USA: XL200-S3017



negro

Clave MX: 500486

Clave USA: XL200-S3097



pewter

Accesorios SUGERIDOS para linternas XL™:



Clave MX: 500838

Clave USA: N.05XL

Pag. 34

La **Maglite XL200 LED** incluye un sensor de movimiento que te brindará un control total sobre sus 5 funciones. Controla con un simple movimiento de tu mano la intensidad de su haz de luz; la frecuencia de su estroboscopio; deja que te cuide las pilas cuando la dejas de usar; manda señales o código Morse de manera fácil y sencilla, o controla la intensidad de tu señal SOS.

Presionando rápidamente 1, 2, 3, 4 ó 5 veces el botón de encendido obtienes:

### 1 vez: INTENSIDAD DEL HAZ DE LUZ

Con esta función puedes regular la intensidad de la luz al mantener oprimido el botón realizando un giro de la mano hacia la izquierda o derecha.

### 4 veces: MODO SEÑAL

Con un solo movimiento de la mano hacia arriba o abajo puedes apagar y/o encender tu linterna sin necesidad de estar oprimiendo el botón.

### 2 veces: FUNCIÓN INTERMITENTE

Luz estroboscópica, ideal para hacer señales y defensa personal. Al mantener oprimido el botón y girar la muñeca se obtiene distinta velocidad intermitente.

### 5 veces: MODO SOS

Señal internacional basada en Código Morse S.O.S. al mantener oprimido el botón y girar la muñeca se obtiene distinta intensidad de luz.

### 3 veces: MODO AHORRO DE ENERGÍA

Una vez encendida, al no registrar movimiento automáticamente la intensidad de la luz disminuirá a un 10% y al moverla su intensidad regresará al 100%.

### FUNCIÓN DE BLOQUEO

Evita el encendido accidental de la linterna.

## MAG-LITE® XL200® LED 3-CELL AAA

### CARACTERÍSTICAS

#### Cuerpo de aluminio.

Anodizado por dentro y por fuera resistente a la corrosión.

Sellada en el cabezal y la tapa trasera con empaque de goma.

LED de 172 lúmenes de potencia.

Longitud: 16.78 cm

Diámetro: 2.54 cm

Peso con baterías: 117.75 g.

Baterías requeridas: 3 AAA (incluidas)

# MAG-TAC® LED FLASHLIGHT

## RECARGABLE



**QuickClick™**  
electronic switch



**Multi-Mode**



**BISEL  
CORONADO**

Características:

- Switch multifunciones
- Batería LiFePO4
- Base de carga montable USB
- Incluye el adaptador 12V o convertidor 120 V
- Compatible con cualquier cable de carga USB 2.0
- Incluye clip
- 2.5 horas de carga (a partir de una batería completamente descargada)

### 1 vez:

#### ENCENDIDO MOMENTÁNEO

Con esta función enciendes al 100% tu linterna mientras mantienes presionado el botón.

### 2 veces:

#### MÁXIMA POTENCIA

Se enciende al 100% y permanece así hasta que des nuevamente click para apagarla.

### 3 veces:

#### BAJA POTENCIA

Ahorra energía utilizando sólo un porcentaje de la energía de la batería.

### 4 veces:

#### FUNCIÓN INTERMITENTE

Luz estroboscópica, ideal para hacer señales y defensa personal.



### Presentación caja

Clave MX: 500482

Clave USA: TRM1RA4



negro



## El bisel coronado es ideal para romper vidrios en caso de emergencia

### MAG-TAC® LED RECARGABLE

CARACTERÍSTICAS	BISEL CORONADO
Cuerpo de aluminio	✓
Longitud	14.75 cm
Diámetro cabeza	2.66 cm
Diámetro barril	2.66 cm
Peso con baterías	155.9 g
Baterías requeridas (incluidas)	LiFePO4
Incluye clip, base, cable USB	✓



# MAGLITE® 2D y 3D

## LED FLASHLIGHT

### Presentación blíster

Clave MX: 500474

Clave USA: ST2D016



negro



SPOT TO FLOOD



### Presentación blíster

Clave MX: 500479


Clave USA: ST3D016



negro



SPOT TO FLOOD



Accesorios SUGERIDOS para Cell-D LED:



Clave MX:  
500357

Clave USA:  
ASXD036

Pag. 33



Clave MX:  
500358

Clave USA:  
ASXX07B

Pag. 33

### MAG-LITE® LED D-CELL

CARACTERÍSTICAS	2D	3D
Enfoca con solo girar la cabeza		
Longitud	25.4 cm	31.3 cm
Diámetro cabeza	5.7 cm	5.7 cm
Diámetro barril	3.96 cm	3.96 cm
Peso con baterías	652.04 g	850.49 g
Baterías requeridas (no incluidas)	2D	3D

# MAGLITE® ML25LT™

C-CELL LED FLASHLIGHT

## 2-CELL C

**NUEVO**



HANDS-FREE  
CANDLE MODE



SPOT TO FLOOD



**IPX4**  
Water Resistant


Presentación blíster

Clave MX: 501093

Clave USA: ML25LT-S2016



negro



Luz ultra brillante en un innovador y compacto diseño.

Función vela



MAG-LITE® ML25LT® LED C-CELL

### CARACTERÍSTICAS

**Cabeza giratoria para encendido y apagado**

**Ajuste de enfoque**

Cuerpo de aluminio, totalmente anodizada, grip de diamante

**Función vela**

**Longitud:** 16.84 cm

**Diámetro de cabeza:** 4.31 cm

**Diámetro de barril:** 3.04 cm

**Peso con baterías:** 317.51 g.

**Baterías requeridas:** 2 C

# MAGLITE® ML25LT™

C-CELL LED FLASHLIGHT

## 3-CELL C

**NUEVO**



HANDS-FREE  
CANDLE MODE



SPOT TO FLOOD



IPX4  
Water Resistant



23947 cd

305m

18h

173 LUMENS

1m

F.L. STANDARD

Presentación blíster

Clave MX: 501052

Clave USA: ML25LT-S3016



negro

Luz ultra brillante en un innovador y compacto diseño.

Función vela



MAG-LITE® ML25LT® LED C-CELL

### CARACTERÍSTICAS

Cabeza giratoria para encendido y apagado

Ajuste de enfoque

Cuerpo de aluminio, totalmente anodizada, grip de diamante

Función vela

Longitud: 21.84 cm

Diámetro de cabeza: 4.31 cm

Diámetro de barril: 3.04 cm

Peso con baterías: 408.23 g.

Baterías requeridas: 3 C

# MAGLITE® ML50L™

LED FLASHLIGHT

## 2-CELL C

**NUEVO**



### Presentación blíster

Clave MX: 500661

Clave USA: ML50L-S2016



negro



**QuickClik™**  
electronic switch



**Activity-Based**  
function sets



**QuickFocus™**



**IPX4**  
Water Resistant



### PROGRAMACIONES POSIBLES

	 1 GENERAL (por defecto)	 2 AIRE LIBRE	 3 SEGURIDAD	 4 TÁCTICA
3 CLICKS	Máxima Potencia	Máxima Potencia	Encendido/ Apagado Momentáneos	Encendido/ Apagado Momentáneos
2 CLICKS	Ahorro de energía	Ahorro de energía	Máxima Potencia	Máxima Potencia
1 CLICK	Eco	Luz Intermitente	Eco	Luz Intermitente

### MAG-LITE® ML50L® LED C-CELL

#### CARACTERÍSTICAS

Sistema de enfoque avanzado con solo girar la cabeza

**5 funciones programables:**

Alta potencia, Baja potencia, Modo ECO, Momentánea (encendido/apagado) y Estrobo

**Longitud:** 20.78 cm

**Diámetro de cabeza:** 5.02 cm

**Diámetro de barril:** 3.04 cm

**Peso con baterías:** 360.61 g.

**Baterías requeridas:** 2 C

# MAGLITE® ML50L™

LED FLASHLIGHT

## 3-CELL C

**NUEVO**

La linterna ML50L-3C proporciona una luz ultra brillante en un diseño compacto y brinda **hasta 153 horas** de duración en modo Eco.



Presentación blíster

Clave MX: 501053

Clave USA: ML50L-S3016



negro



**QuickClick™**  
electronic switch



**Activity-Based**  
function sets



**QuickFocus™**



### PROGRAMACIONES POSIBLES

	 1 GENERAL (por defecto)	 2 AIRE LIBRE	 3 SEGURIDAD	 4 TÁCTICA
3 CLICKS 2 CLICKS 1 CLICK	Máxima Potencia	Máxima Potencia	Encendido/ Apagado Momentáneos	Encendido/ Apagado Momentáneos
Ahorro de energía	Ahorro de energía	Máxima Potencia	Máxima Potencia	
Eco	Luz Intermitente	Eco	Luz Intermitente	

### MAG-LITE® ML50L® LED C-CELL

#### CARACTERÍSTICAS

Sistema de enfoque avanzado con solo girar la cabeza

**5 funciones programables:**

Alta potencia, Baja potencia, Modo ECO, Momentánea (encendido/apagado) y Estrobo

**Longitud:** 25.7 cm

**Diámetro de cabeza:** 5.02 cm

**Diámetro de barril:** 3.04 cm

**Peso con baterías:** 453.59 g.

**Baterías requeridas:** 3 C

# MAGLITE® ML300LX™

LED FLASHLIGHT

## 3-CELL D

**NUEVO**



Presentación blíster

Clave MX: 500431

Clave USA: ML300LX-S3CC6



negro

### PROGRAMACIONES POSIBLES

				
	1 GENERAL (por defecto)	2 AIRE LIBRE	3 SEGURIDAD	4 TÁCTICA
3 CLICKS 2 CLICKS 1 CLICK	Máxima Potencia	Máxima Potencia	Encendido/ Apagado Momentáneos	Encendido/ Apagado Momentáneos
	Ahorro de energía	Ahorro de energía	Máxima Potencia	Máxima Potencia
	Eco	Luz Intermitente	Eco	Luz Intermitente

### MAG-LITE® ML300LX® LED 3D-CELL

CARACTERÍSTICAS	3D
Longitud	29.84 cm
Diámetro cabeza	5.71 cm
Diámetro barril	3.81 cm
Peso con baterías	748.43 g
Baterías requeridas (no incluidas)	3D

# MAGCHARGER<sup>®</sup> LED ML125

RECHARGEABLE FLASHLIGHT SYSTEM

## Presentación en caja

Clave MX: 500427

Clave USA: ML125-33014



negro

## Alcalina



## Recargable



## PROGRAMACIONES POSIBLES

	1 GENERAL (por defecto)	2 AIRE LIBRE	3 SEGURIDAD	4 TÁCTICA
<b>1 CLICK</b>	Máxima Potencia	Máxima Potencia	Encendido/ Apagado Momentáneos	Encendido/ Apagado Momentáneos
<b>2 CLICKS</b>	Ahorro de energía	Ahorro de energía	Máxima Potencia	Máxima Potencia
<b>3 CLICKS</b>	Estrobo	S.O.S	Ahorro de energía	Estrobo

Accesorios SUGERIDOS para ML125™ LED:

Clave MX:  
500428

Clave USA:  
ML125-A3015



- Diseñada para operar amigablemente con el medio ambiente con una pila recargable NiMH o con 3 pilas C alcalinas.

- Sistema de administración inteligente de energía: Constantemente monitorea el justo balance entre máxima brillantez y uso eficiente de energía para dar la máxima vida útil a las baterías.



SPOT TO FLOOD

RECHARGEABLE

Water Resistant

NIMH OF ALKALINE

## CARACTERÍSTICAS

Enfoca con solo girar la cabeza

### 5 funciones programables:

- Alto poder, Modo ahorro de energía, Función intermitente, Modo ECO, Función momentánea (encendido/apagado)

- Longitud: 28.2 cm

- Diámetro cabeza: 5.02 cm

- Diámetro barril: 3.04 cm

- Peso sin batería: 317.51 g

- Peso con batería: 521.63 g

- Incluye cargador portátil, eliminador de corriente y una pila recargable NiMH

- Baterías requeridas: Pila recargable NiMH o 3 Cell C

# MAGCHARGER® LED

RECHARGEABLE FLASHLIGHT SYSTEM

## Presentación en caja

Clave MX: 500432

Clave USA: RL1019



negro



## PROGRAMACIONES POSIBLES

	1 GENERAL (por defecto)	2 AIRE LIBRE	3 SEGURIDAD	4 TÁCTICA
3 CLICKS 2 CLICKS 1 CLICK	Máxima Potencia	Máxima Potencia	Encendido/ Apagado Momentáneos	Encendido/ Apagado Momentáneos
	Ahorro de energía	Ahorro de energía	Máxima Potencia	Máxima Potencia
	Eco	Luz Intermitente	Eco	Luz Intermitente

## Accesorios SUGERIDOS para MAGCHARGER® LED:

Clave MX:  
500354

Clave MX:  
500704

Clave USA:  
ARXX235

Clave USA:  
AHXX025



Pag. 35



Pag. 35



Clave MX:  
500342

Clave USA:  
AHXX065

Pag. 35



QuickClick™  
electronic switch



Activity-Based  
function sets



QuickFocus™



IPX4  
Water Resistant



MILITARY TESTED  
FOR RELIABILITY



RECHARGEABLE

CARACTERÍSTICAS	MAGCHARGER
Foco LED de 3a generación	✓
Batería	NIMH
5 funciones programables:	Alto poder, Función intermitente, Modo ahorro de energía, Función momentánea (encendido/apagado), Modo S.O.S.
Haz de luz enfocable	✓
Corriente alterna (volts)	120 v
Corriente directa	✓
No. de serie de fábrica	✓
Longitud	32.54 cm
Diámetro cabeza	5.71 cm
Diámetro barril	3.81 cm
Peso con batería	794 g
Voltaje (volts)	6 v



**MAG-LITE**  
SOLITAIRE®

# 1-CELL AAA

## Presentación estuche



### COLORES DISPONIBLES

Clave MX: 500365  
Clave USA: K3A012



Clave MX: 500367  
Clave USA: K3A032



Clave MX: 500368  
Clave USA: K3A092



Clave MX: 500369  
Clave USA: K3A102



Clave MX: 500370  
Clave USA: K3A112



Accesorios SUGERIDOS  
para SOLITAIRE:



Clave MX:  
500342

Clave USA:  
LK3A001

Pag. 32

## Presentación blíster

Clave MX: 500366  
Clave USA: K3A016



negro



En el modelo Solitaire basta colocarla sobre una superficie plana, no hay que quitar la cabeza de la linterna.

## MAG-LITE® SOLITAIRE® 1-CELL AAA

CARACTERÍSTICAS	1-CELL AAA
Longitud	8 cm
Diámetro	1.27 cm
Peso sin batería	13 g
Peso con batería	24 g
Batería requerida (incluida)	1 AAA
Voltaje batería (voltios)	1.5 v
Batería continua	3.5 h
- Ideal para el portafolio o la bolsa	
- Perfecta para las llaves de automóvil	✓

# MINI MAGLITE® FLASHLIGHT

## 2-CELL AAA

### Presentación estuche



#### COLORES DISPONIBLES

Clave MX: 500413  
Clave USA: M3A012



Clave MX: 500415  
Clave USA: M3A032



Clave MX: 500417  
Clave USA: M3A092



Clave MX: 500419  
Clave USA: M3A102



Clave MX: 500???  
Clave USA: M3A112



### Accesorios SUGERIDOS para 2-Cell AAA:



Clave MX:  
500342

Clave USA:  
LM2A001



Clave MX:  
500342


Clave USA:  
AM3A026

### Presentación blíster

Clave MX: 500414  
Clave USA: M3A016



### Función vela



### MINI MAG-LITE® 2-CELL AAA

CARACTERÍSTICAS	2-CELL AAA
Función vela	✓
Longitud	12.7 cm
Diámetro cabeza	1.9 cm
Diámetro barril	1.27 cm
Peso sin baterías	26 g
Peso con baterías	49 g
Voltaje batería (voltios)	3 v
Baterías requeridas (incluidas)	2 AAA

# MINI MAGLITE® FLASHLIGHT

## 2-CELL AA

### Presentación estuche



### Presentación blister

Clave MX: 500391  
Clave USA: M2A016



### COLORES DISPONIBLES

Clave MX: 500394  
Clave USA: M2A01L



Clave MX: 500403  
Clave USA: M2A09L



Clave MX: 500397  
Clave USA: M2A02L



Clave MX: 500406  
Clave USA: M2A10L



Clave MX: 500400  
Clave USA: M2A03L



Clave MX: 500409  
Clave USA: M2A11L



negro

### Función vela



### Accesorios SUGERIDOS para 2-Cell AA:



Clave MX:  
500803

Pag. 34



Clave MX:  
500804

Pag. 34



Clave MX:  
500874

Pag. 34

Clave USA:  
AM2A041

Clave USA:  
AM2A056

Clave USA:  
NM2A196



Clave MX:  
500342

Pag. 32

Clave USA:  
LM2A001

### MINI MAG-LITE® 2-CELL AA

CARACTERÍSTICAS	2-CELL AA
Función vela	✓
Longitud	14.6 cm
Diámetro cabeza	2.54 cm
Diámetro barril	1.82 cm
Peso sin baterías	60 g
Peso con baterías	107 g
Voltaje batería (voltios)	3 v
Baterías requeridas (incluidas)	2 AA

**MINI**  
**MAGLITE®**  
FLASHLIGHT

## 2-CELL AA CON FUNDA

### Presentación blíster



### COLORES DISPONIBLES

Clave MX: 500393  
Clave USA: M2A01H



Clave MX: 500399  
Clave USA: M2A03H



Clave MX: 500408  
Clave USA: M2A11H



### Función vela



### Accesorios SUGERIDOS para 2-Cell AA:



Clave MX:  
500803

Pag. 34



Clave MX:  
500804

Pag. 34



Clave MX:  
500874

Pag. 34

Clave USA:  
AM2A041

Clave USA:  
AM2A056

Clave USA:  
NM2A196



Clave MX:  
500342

Pag. 32

Clave USA:  
LM2A001

### MINI MAG-LITE® 2-CELL AA

CARACTERÍSTICAS	2-CELL AA
Función vela	✓
Longitud	14.6 cm
Diámetro cabeza	2.54 cm
Diámetro barril	1.82 cm
Peso sin baterías	60 g
Peso con baterías	107 g
Voltaje batería (voltios)	3 v
Baterías requeridas (incluidas)	2 AA
Incluye funda de nailon	✓

**MAGLITE® ML25IT™**  
C - CELL FLASHLIGHT

**2C XENÓN**

**NUEVO**



Presentación blíster

Clave MX: 501091

Clave USA: ML25IT-2016



negro



**Luz ultra brillante en un innovador y compacto diseño.**

Función vela



**MAG-LITE® ML25IT® LED C-CELL**

**CARACTERÍSTICAS**

**Cabeza giratoria para encendido y apagado**

**Ajuste de enfoque**

Cuerpo de aluminio, totalmente anodizada, grip de diamante

**Función vela**

**Longitud:** 22.7 cm

**Diámetro de cabeza:** 5.7 cm

**Diámetro de barril:** 3.17 cm

**Peso con baterías:** 317.51 g.

**Baterías requeridas:** 2 C

**MAGLITE® ML25IT™**  
C-CELL FLASHLIGHT

**3C XENÓN**

**NUEVO**




Presentación blíster

Clave MX: 501092

Clave USA: ML25IT-3016



negro



Luz ultra brillante en un innovador y compacto diseño.

Función vela



MAG-LITE® ML25IT® LED C-CELL

#### CARACTERÍSTICAS

**Cabeza giratoria para encendido y apagado**

**Ajuste de enfoque**

Cuerpo de aluminio, totalmente anodizada, grip de diamante

**Función vela**

**Longitud:** 27.6 cm

**Diámetro de cabeza:** 5.7 cm

**Diámetro de barril:** 3.17 cm

**Peso con baterías:** 408.23 g.

**Baterías requeridas:** 3 C

**MAGLITE®**  
FLASHLIGHT

**D-CELL**

Presentación blíster

Clave MX: 500435  
Clave USA: S2D016



negro



SPOT TO FLOOD



Presentación blíster

Clave MX: 500438  
Clave USA: S3D016



negro



SPOT TO FLOOD



Accesorios SUGERIDOS para D-CELL:



Pag. 33

Clave MX:  
500356  
Clave USA:  
ASXD036



Pag. 33

Clave MX:  
500358  
Clave USA:  
ASXX07B



Pag. 32

Clave MX:  
500380  
Clave USA:  
LMXA201



Pag. 32

Clave MX:  
500381  
Clave USA:  
LMXA301

MAG-LITE® D-CELL

CARACTERÍSTICAS	2D	3D
Enfoque optimizado que produce un potente haz	✓	✓
Enfoca con solo girar la cabeza	✓	✓
Bombilla de Kriptón	✓	✓
Longitud	25.4 cm	31.3 cm
Diámetro cabeza	5.7 cm	5.7 cm
Diámetro barril	3.96 cm	3.96 cm
Peso sin baterías	402 g	445 g
Peso con baterías	674 g	856 g
Voltaje batería (voltios)	3 v	4.5 v
Baterías requeridas	2-D	3-D

# ACCESORIOS



## FOCOS MAG-LITE®

Presentación blíster

### FOCOS SOLITAIRE®

CLAVE	PARA LINTERNA	No. piezas
Clave MX: 500373 Clave USA: LK3A001	SOLITAIRE 1 AAA	2

### FOCOS MINI

CLAVE	PARA LINTERNA	No. piezas
Clave MX: 500375 Clave USA: LM2A001	Mini 2AA Y 2AAA	2

### FOCOS XENON MAG-NUM STAR II

CLAVE	PARA LINTERNA	No. piezas
Clave MX: 500380 Clave USA: LMXA201	2D y 2C Cell	1
Clave MX: 500381 Clave USA: LMXA301	3D y 3C Cell	1
Clave MX: 500382 Clave USA: LMXA401	4D y 4C Cell	1
Clave MX: 500383 Clave USA: LMXA501	5D y 5C Cell	1
Clave MX: 500384 Clave USA: LMXA601	6D y 6C Cell	1

*Para uso exclusivo con baterías alcalinas*

### FOCO DE HALÓGENO

CLAVE	PARA LINTERNA	No. piezas
Clave MX: 500385 Clave USA: LR00001	Mag Charger® RE1019	1



**ACCESORIOS MAG-LITE®**
Presentación blíster


ASXD036

CLAVE	DESCRIPCIÓN	No. piezas
Clave MX: 500357 Clave USA: ASXD036	Porta linterna para MAG-LITE D-Cell	1



ASXX07B

CLAVE	DESCRIPCIÓN	No. piezas
Clave MX: 500358 Clave USA: ASXX07B	Cono de plástico para señales color rojo	1

**FUNDAS MAG-LITE®**


Clave MX: 500874  
Clave USA: NM2A196



Clave MX: 500805  
Clave USA: AM3A026

CLAVE	DESCRIPCIÓN
Clave MX: 500874 Clave USA: NM2A196	Para linterna Mini AA - Camuflaje digital gris/negro - Mide 14.5 cm - Nylon
Clave MX: 500805 Clave USA: AM3A026	Para linterna Mini AAA - Negro - Mide 13 cm - Nylon
Clave MX: 500803 Clave USA: AM2A041	Para linterna Mini AA - Negro - Mide 14.5 cm. - Piel
Clave MX: 500838 Clave USA: N.05XL	Para linterna XL - Negro - Mide 13.5 cm. - Nylon
Clave MX: 500804 Clave USA: AM2A056	Para linterna Mini AA - Negro - Mide 14.5 cm - Nylon



Clave MX: 500803  
Clave USA: AM2A041



Clave MX: 500838  
Clave USA: N.05XL



Clave MX: 500804  
Clave USA: AM2A056

**MAGCHARGER®**  
RECHARGEABLE FLASHLIGHT SYSTEM



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Clave MX: 500428 Clave USA: ML125-A3015	Repuesto batería Mag Charger®



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Clave MX: 500354 Clave USA: ARXX235	Repuesto batería Mag Charger®



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Clave MX: 500341 Clave USA: AHXX025	Soporte de carga Mag Charger®







CLAVE	DESCRIPCIÓN
Clave MX: 500342 Clave USA: AHXX065	Cable Mag Charger®

# ESTÁNDARES ANSI Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

		CENTÍMETROS																						
		0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34					
TECNOLOGÍA LED		Maglite® Solitaire® LED																						
		Maglite® LED XL200™																			937 cd	61	37	1:30 h
		Maglite® LED XL50™																			4,737 cd	138	172	2:30 h
		Maglite® MAG-TAC™ LED RECHARGEABLE Bistal Coronado																			12,533 cd	224	200	6:45 h
		Mini Maglite® LED 2-Cell AAA																			8,171 cd	181	543	2:30 h
		Mini Maglite® LED Pro																			3,387 cd	116	87	5 h
		Mini Maglite® LED Pro +																			6,613 cd	163	272	2:30 h
		Mini Maglite® LED 2-Cell AA																			5,600 cd	150	245	2:15 h
		Maglite® ML25LT 2-Cell C																			5,253 cd	145	97	11 h
		Maglite® ML25LT 3-Cell C																			25,373 cd	319	177	2 h
		Maglite® ML50L 2-Cell C																			23,947 cd	309	173	18 h
		Maglite® ML50L 3-Cell C																			22,400 cd	299	490	15 h
		Maglite® LED 2-Cell D																			28,760 cd	339	611	16 h
		Maglite® LED 3-Cell D																			42,533 cd	412	168	6:45 h
		Maglite® ML300LX 3-Cell D																			42,533 cd	412	168	80 h
	MagCharger® LED RL 1019																			41,200 cd	406	625	16 h	
	MagCharger® LED NIMH ML 125																			41,400	407	643	4 h	
INCANDESCENTE		Maglite® 3-Cell D																		18,581 cd	273	193	25 h	
		Maglite® 2-Cell D																		16,725 cd	258	186	8:30 h	
		Maglite® ML25IT 3-Cell C																		16,280 cd	254	45	10 h	
		Maglite® ML25IT 2-Cell C																		10,627 cd	206	27	8:30 h	
		Mini Maglite® 2-Cell AA																		18,757 cd	274	45	4 h	
		Mini Maglite® 2-Cell AAA																		12,507 cd	223	31	4:15 h	
		Maglite® Solitaire®																		2,305 cd	96	14	5:15 h	
																				243 cd	31	9	2:30 h	
																			97 cd	20	2	3:45 h		



 LOW 25 %	 ECO		 0 m	Longitud (cm)	Diámetro cabeza (cm)	Diámetro barril (cm)	Baterías requeridas	Peso sin batería (gr)	Peso con batería (gr)
----	----	SI	1 m	8.1	1.27	1.27	1 AAA	13	24
218 h	----	SI	1 m	12.19	2.54	2.54	3 AAA	59	104
25 h	----	SI	1 m	12.19	2.54	2.54	3 AAA	59	104
4:15 h	----	SI	2 m	13.39	2.66	2.66	LiFePO4	----	136
----	----	SI	2 m	12.97	1.9	1.27	2 AAA	26	49.04
----	----	SI	1 m	16.78	2.54	1.8	2 AA	68.04	117.75
27 h	----	SI	1 m	16.78	2.54	1.8	2 AA	68.04	117.75
32 h	----	SI	1 m	16.78	2.54	1.8	2 AA	68.04	117.75
----	----	SI	1 m	16.84	4.31	3.04	2 C	----	----
----	----	SI	1 m	21.84	4.31	3.04	3 C	----	----
29 h	112 h	SI	1 m	20.78	5.02	3.04	2 C	----	360.61
42 h	153 h	SI	1 m	25.7	5.02	3.04	3 C	----	----
----	----	SI	1 m	25.4	5.7	3.96	2 D	402	674
----	----	SI	1 m	31.3	5.7	3.96	3 D	445	856
77 h	117 h	SI	1 m	29.84	5.7	3.81	3 D	----	748.43
17 h	37 h	SI	1 m	31.97	5.87	3.96	NiMH	510	907
72 h	----	SI	1 m	28.2	5.02	3.04	3 Cell C	317.51	521.63
30 h	----	SI	1 m	28.2	5.02	3.04	NiMH	317.51	521.63
----	----	SI	----	31.3	5.7	3.96	3 D	445	856
----	----	SI	----	25.4	5.7	3.96	2 D	402	674
----	----	SI	----	27.6	5.7	3.17	3 C	----	----
----	----	SI	----	22.7	5.7	3.17	2 C	----	----
----	----	SI	1 m	14.6	2.54	1.82	2 AA	60	107.16
----	----	SI	1 m	12.7	1.9	1.27	2 AAA	26	49.04
----	----	SI	1 m	8.1	1.27	1.27	1 AAA	13	24



# MAGLITE®



A prueba de agua	Led recargable	Modo vela	NTOA	Programable	S.O.S	Encendido Momentaneo	Máxima potencia	Baja potencia	ECO	Estrobo
•		•					•			
			•		•		•	•		•
			•				•	•		•
	•		•			•	•	•		•
•		•					•			
		•					•			
		•			•		•	•		
		•					•			
		•					•			
		•					•			
				•		•	•	•	•	•
				•		•	•	•	•	•
				•		•	•	•	•	•
	•		•	•		•	•	•	•	•
	•			•	•	•	•	•		•
							•			
							•			
		•					•			
		•					•			
		•					•			
		•					•			
		•					•			

**Distribuidor Autorizado en México**

VICTORINOX MÉXICO S.A. DE C.V.

Av. Hermanos Serdán No. 717

Col. San Rafael Poniente

Puebla, Pue. México C.P. 72029

Tel: +52 222 266.8330

info.mx@victorinox.com

**[www.maglitemexico.com.mx](http://www.maglitemexico.com.mx)**

